

簡単な施工で木材の変色をしっかりガード



基本的に一回の塗布工程で充分効果を発揮します。

木材防水・防菌システムの特長

■高耐久性・長期撥水

水及び汚れの吸い込み、吸い上げによる木材の腐れ、カビ、藻の発生による木材の変色を著しく予防し、長期間にわたる防水を実現します。

■250菌種に対応

防菌に関しては、250種の菌に対応しており、優れた防菌効果があります。

■自然な仕上がり感

刷毛、ローラーで塗布するので、塗布後も木肌は自然なままで、素材そのものの美観を損いません。

■内・外装に対応

内装及び外装を問わずご使用いただける製品ですので、様々な場所でのご使用が可能です。

木材防虫システム

簡単な施工で優れた効果を実現します


【木材防菌実験】



無塗布



塗布



こんな場所にも適応



浴室天井面、塗布後1年経過

【木材防虫システム施工手順】

1

付着している汚れを綺麗に洗い落とし、十分に乾燥させる

2

木材防虫剤を刷毛、ローラーでタツプリと塗布します

3

塗布後10分後表面に残っている防虫剤を拭き取り、完了

展示構成ホームページ >>> <http://www.tenjikousei.co.jp>

お問い合わせは

株式会社 展示構成

〒120-0002 東京都足立区中川4-10-3

TEL 03-3605-5289 FAX 03-3605-5278

E-mail info@tenjikousei.co.jp

LEPSのサービス

●生活及び福祉関連環境保全システム

私たちは、お客様のニーズに合わせ、数種類の工法から施工ができます。お気軽にお問い合わせください。